

PROYECTORES LUMIPLUS S-LIM

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda: Instalar un foco de la familia LumiPlus S-LIM 1.11 cada 20 m² de superficie de agua. Instalar un foco de la familia LumiPlus 2.0 o LumiPlus S-LIM cada 25 m² de superficie de agua. **Nota:** Recomendaciones válidas para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m².



Proyector S-LIM 1.11					
Color luz	Tipo piscina	Embellecedor		Consumo	Flujo Luminoso
		ABS	Acero Inox.		
RGB 	Hormigón	56022 	56023	27 W (37 VA)	1.100 lm
	Prefabricada	56024 	56025		
Blanco 	Hormigón	56030 	56031	16 W (24 VA)	1.485 lm
	Prefabricada	56032 	56033		
RGB DMX 	Hormigón	56026 	56027	27 W (37 VA)	1.100 lm
	Prefabricada	56028 	56029		

Tensión Nominal: 12 V AC
Protección: IPX8
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm²
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.



Proyector S-LIM 2.11					
Color luz	Tipo piscina	Embellecedor		Consumo	Flujo Lumino- so
		ABS	Acero Inox.		
RGB 	Hormigón	56010 	56011	48W (64 VA)	2.544 lm
	Prefabricada	56012 	56013		
Blanco 	Hormigón	56018 	56019	58 W (60 VA)	4.320 lm
	Prefabricada	56020 	56021		
RGB DMX 	Hormigón	56014 	56015	48W (64 VA)	2.544 lm
	Prefabricada	56016 	56017		

Tensión Nominal: 12 V AC
Protección: IPX8
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm²
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.



Proyector S-LIM RGB 1.11 wireless 				
		1 proyector + 1 Control Motion	2 proyectores + 1 Control Motion	1 proyector RGB 1.11 Wireless
Tipo de piscina	Hormigón	61314	61315	61318
	Prefabricada	61316	61317	61320
Consumo		27 W (37 VA) cada proyector		
Flujo Luminoso		1.100 lm cada proyector		

Tensión Nominal: 12 V AC
Protección: IPX8
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm²
 Siempre se debe instalar sumergido en agua.
 El LumiPlus Motion Control no es sumergible.
 Embellecedor ABS.



 Resistente al agua de mar