

pH-Minus Liquid Anti Calc

Líquido para bajar el pH por encima de 7,4 en piscinas privadas. Evita la formación de cal. Ideal para piscinas equipadas con un equipo de sal.

Utilización

Función del producto: equilibrio del agua

pH-Minus Liquid Anti Calc disminuye los valores de pH superiores a 7,4. Contiene un agente secuestrante calcáreo para limitar los depósitos calcáreos y preservar el equipamiento de la piscina. Ideal para tratamientos realizados por electrólisis salina y para equipos de dosificación automática.

Para el público en general.

Descripción del producto

Líquido a base de ácido sulfúrico.

Compatible con todos los tratamientos (cloro, bromo, oxígeno activo, etc.), con todos los sistemas de filtración (arena, cartucho, diatomeas, etc.) y con todos los revestimientos (líner, gresite, cemento con polvo de mármol, poliéster).

Contiene: ácido sulfúrico a 14,9% con secuestrante calcáreo.

Modo de empleo

- Utilizar exclusivamente con equipos de dosificación automática.
- Inyectar pH-Minus Liquid Anti Calc en el circuito de filtración directamente desde el envase original.
- Analizar el valor pH dos veces por semana, cada vez que se añada agua nueva y después de llover. Para garantizar un baño agradable y que los desinfectantes actúen de forma óptima, mantener el pH siempre entre 7,0-7,4 (7,4-7,6 con bromo).

Recomendaciones: La filtración debe funcionar cada día (al menos un tiempo igual a la temperatura del agua dividida entre 2).

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.



Ref: 4194308

Envase: 20L



Ventajas:

- 1 Especialmente indicado para aguas duras.
- 2 Limita la formación de depósitos calcáreos en la piscina, en los equipamientos y en las celdas de los cloradores salinos.
- 3 Reduce la aparición de la corrosión.
- 4 Código de colores sencillo: tapa y signo „+“ rojo para limitar cualquier posible confusión.
- 5 Cumple la normativa para la venta a particulares. El envase puede dejarse bajo los equipos de dosificación automática del pH en casas de usuarios finales.

Para equipos de dosificación

Información sobre la dosificación

- **Cantidad recomendada:** 0,3 L / 10 m³ para disminuir el pH en 0,1 unidades
- **Dónde dosificar:** en el circuito de reciclaje, con un equipo de dosificación automática
- **Tipo de filtro:** todos
- **Volumen de agua:** cualquiera
- **Cuándo dosificar:** en caso necesario

Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de usarlo.