

Serie WPX

Programador a pilas

Características

Características del programador

- La carcasa hermética asegura una larga vida útil incluso instalado en una arqueta.
- Se puede acceder fácilmente a las características de programación comunes en una sola pantalla, lo que facilita y agiliza la labor de programación.
- Funciona aproximadamente un año entero con una pila alcalina de 9 voltios, o dos años con dos pilas alcalinas de 9 voltios.
- Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario fácil de manejar
- Entrada de sensor con anulación de omisión.
- Circuito de válvula maestra/arranque de bomba (solo unidades multizona).
- Memoria de programa no volátil (100 años).
- Homologación IP68 para ofrecer protección contra el polvo y la entrada de agua.
- La caja del programador de plástico tiene excelente resistencia al clima, al amarilleo y al envejecimiento.

Características de programación

- Botón específico para riego manual que simplifica el funcionamiento.
- El apilado en zonas automático asegura que solo haya una válvula regando cada vez. WPX riega automáticamente la zona con el número más bajo primero si se ha programado el riego de varias zonas al mismo tiempo.
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y los días de riego de la zona 1 a las demás zonas durante la programación inicial.
- Se pueden asignar tiempos de funcionamiento, horas de inicio y días de riego específicos para cada zona.
- 6 horas de inicio por zona.
- 4 opciones de días de riego por zona: días de la semana personalizados, fechas cíclicas y días calendario IMPARES o PARES.
- Retraso del riego (de 1 a 9 días).

Dimensiones del programador

- Anchura: 13,59 cm
- Altura: 10,26 cm
- Fondo: 6,15 cm
- Peso: 907 g



Tamaño de la pantalla LCD

- Anchura: 5,72 cm
- Altura: 3,18 cm

Dimensiones del soporte de montaje opcional

- Anchura: 10,76 cm
- Altura: 17,60 cm
- Fondo: 4,99 cm
- Peso: 107 g

Homologaciones

- cULus, FCC, IC, CE, RCM, IP68, RoHS, WEEE

Modelos

- WPX1: programador de 1 zona
- WPX2: programador de 2 zonas
- WPX4: programador de 4 zonas
- WPX6: programador de 6 zonas
- WPX1SOL: solenoide de 1 zona + 9V
- WPX1DVKIT: válvula DV de 1 zona + 1"
- 9VMOUNT: kit de montaje en pared



Soporte de montaje para pared opcional

Serie WPX
Programador a pilas